

Jana



Anzahl der Plätze	Tragfähigkeit
 / 	250 kg
Länge des Boots	Gewicht des Boots
4.7 m	17,5 kg

Faltbooteiner mit Luftschläuchen und 2 Gepäckluken. Für Gepäckwanderungen auf lebhaft fließenden Gewässern, längeren Strecken, als auch Tagesausflüge – mit Kind oder Hund als zusätzlicher Passagier. Optimale Geschwindigkeit, Steuerbarkeit und Tragfähigkeit. Die Luftschläuche und die Maße des Kajaks gewährleisten eine leichte Steuerbarkeit auf schwierigen Flüssen bei Slalomfahrt, als auch eine angemessene Geschwindigkeit bei überzeugender Spurtreue auf offenem Wasser. Geeignet für Wildwasser bis Schwierigkeitsstufe IV. (ausreichende Erfahrung wird vorausgesetzt).

Besonderheiten

- Schnelligkeit – vergleichbar der längerer Faltbootzweisitzer
- Stabilität – das aufgebaute Faltboot lässt sich ohne große Verbiegung mit Paddler an Bord an einer Spitze anheben
- Steuerbarkeit – eine der besten seiner Klasse
- geringes Gewicht – 17,5 kg
- geringes Packmaß (0,4 x 0,2 x 1 m)
- zwei gesonderte Gepäckluken
- Nutzung auch mit geöffnetem Deck möglich (z.B. bei Tagesausflügen)
- Schlaufen zur Gepäckverzurrung an Deck
- Halbjacke und Lukendeckel im Lieferumfang enthalten
- Schaumstoffsitz
- Bodenschutzmatte optional gegen Aufpreis möglich
- Aufbauzeit 20 min.
- Gewährleistung 2 Jahre

Technische Angaben

Bootstyp	Faltboot mit Luftschläuchen
Anzahl der Plätze	1
Tragfähigkeit	250 kg
Gewicht	17,5 kg
Maße	4,7 x 0,78 x 0,35 m
Packmaß	0,4 x 0,2 x 1 m

Lieferumfang

Paddel	nein
Halbjacke	1
Gepäcklukendeckel	2
Rückenlehne zum Umschnallen	1
Schaumstoffsitz	1
Bodenschutzmatte (1m-Stücke)	optional gg. Aufpreis
Schlaufen zur Gepäckverzurrung	ja
Packrucksack	ja
Handbuch + Schwammtuch	ja
2 Bootsleinen an den Spitzen je 5 m	ja
Tretluftpumpe	auf Wunsch (gratis)
Flickenset	ja

Konstruktion

4 Spanten und Einfachkiel, Faltboothaut mit geschlossenem Deck und Kielschutzstreifen. Stabilität und Steifheit werden durch die Fixierklammern und Befestigungen an den Spanten gewährleistet, die sowohl den Süllrand als auch die Außenrohre unverrückbar befestigen.

Die Luftschläuche sorgen für den sicheren Auftrieb des Bootes, verleihen dem Boot zusätzliche Robustheit und Seitenstoßunempfindlichkeit und erhöhen die Kippstabilität.

Aufbauzeit ca. 20 min einschließlich Aufblasen der Luftschläuche.

Materialien

Gerüst	Spanten: Alu-Legierung D16T, Klammern: Polyäthylen mit Stahldorn, Riegel: rostfreier Stahl. Längsgestänge: Alu-Legierung D16T.
Boothaut	Unterboot: PVC-Plane 900 - 950 g/qm (Frankreich, NL, Belgien); Oberteil: PVC-Plane 600 - 650 g/qm
Luftschläuche	Nylon mit PU-Beschichtung Carrington (England)
Packsack	Oxford PVC 600D