



Marinka 1



Anzahl der Plätze	Tragfähigkeit
 / 	150 kg
Länge des Boots	Gewicht des Boots
3.9 m	13.5 kg

Faltboot-Einsitzer mit Luftschläuchen und Gepäckluke. Für Wasserwanderungen auf lebhaft fließenden Gewässern, längere Expeditionen und Tagesausflüge - mit Kind oder Hund als Passagier. Verbindet optimal Schnelligkeit, Manövrierbarkeit und Tragfähigkeit. Geeignet für Wildwasser bis Stufe IV (ausreichende Erfahrung des Fahrers wird vorausgesetzt).

Der Packrucksack (0,4 x 0,2 x 1,3m) erlaubt auch die Unterbringung von weiterem Gepäck, so dass ein zusätzlicher Rucksack entbehrlich ist.

Besonderheiten

- Schnelligkeit – vergleichbar der längerer Faltbootzweisitzer
- Stabilität – das aufgebaute Faltboot lässt sich ohne große Verbiegung mit Paddler an Bord an einer Spitze anheben
- Steuerbarkeit – eines der besten seiner Klasse
- geringes Gewicht – 13,5 kg
- gesonderte Ladeluke
- Nutzung auch mit offenem Deck möglich (z.B. bei Tagesausflügen)
- Schlaufen zur Gepäckverzurrung an Deck
- Halbjacke und separate Rückenlehne gehören zum Lieferumfang
- Aufbauzeit 20 min.
- Gewährleistung 2 Jahre

Technische Angaben

Bootstyp	Faltboot mit Luftschläuchen
Anzahl der Plätze	1
Tragfähigkeit	150 kg
Gewicht	13.5 kg
Maße	3,9 x 0,78 x 0,35 m
Packmaß	0,4 x 0,2 x 1,3 m

Lieferumfang

Paddel	nein
Halbjacke	1
Lukendeckel	ja
separate Rückenlehne	1
Schaumstoffsitz	1
Bodenschutzmatte	nein
Schlaufen zur Gepäckverzurrung	ja
Packrucksack	ja
Handbuch	ja

Konstruktion

3 Spanten, 2 offene Spanten, Einfachkiel, faltboothaut mit geschlossenem Deck und Kielschutzstreifen. Stabilität und Steifheit werden durch die Fixierklammern und Befestigungen an den Spanten gewährleistet, die sowohl den Süllrand als auch die Außenrohre unverrückbar befestigen.

Die Luftschläuche sorgen für den sicheren Auftrieb des Bootes, verleihen dem Boot zusätzliche Robustheit und Seitenstoßunempfindlichkeit und erhöhen die Kippstabilität.

Aufbauzeit ca. 20 min einschließlich Aufblasen der Luftschläuche.

Materialien

Gerüst	Spanten: Alu-Legierung D16T, Klammern: Polyäthylen mit Stahldorn, Riegel: rostfreier Stahl, Längsgestänge: Alu-Legierung D16T.
Bootshaut	Unterboot: PVC-Plane 900 - 950 g/qm (Frankreich, NL, Belgien); Oberteil: PVC-Plane 600 - 650 g/qm
Luftschläuche	Nylon mit PU-Beschichtung Carrington (England)
Packsack	Oxford PVC 600D