

Marinka 3



Dreisitziges faltboot mit Luftschläuchen. Darin finden drei Erwachsene oder zwei Erwachsene mit Gepäck bequem Platz. Es fährt problemlos auf ruhigen Gewässern, ist spurtreu und leicht zu steuern. Das faltboot ist einfach konstruiert und leicht zusammenzubauen und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist geeignet für Wildwasser bis Stufe III.

Anzahl der Plätze	Tragfähigkeit
 3	350 kg
Länge des Boots	Gewicht des Boots
5.4 m	20 kg

Besonderheiten

- Stabilität, Schnelligkeit, Spurtreue
- geringes Gewicht – 20 kg (einschl. Verpackung)
- Nutzung auch mit offenem Deck möglich (z.B. bei Tagesausflügen)
- Halbjacken mit im Lieferumfang
- Tragfähigkeit 350 kg
- Aufbauzeit 20 min.
- Gewährleistung 2 Jahre

Technische Angaben

Bootstyp	Faltboot mit Luftschläuchen
Anzahl der Plätze	3
Tragfähigkeit	350 kg
Gewicht	20 kg
Maße des Boots	5.4 x 0,8 x 0,37 m
Packmaß	0,44 x 0,22 x 1,3 m

Lieferumfang

Paddel	nein
Halbjacken	3
Bodenschutzmatten (1m-Stücke)	optional gg. Aufpreis
Rückenlehnen zum Umschnallen	3
Sitze	optional gg. Aufpreis
Schlaufen zur Gepäckverzerrung an Deck	ja
Packrucksack	ja
Handbuch + Schwammtuch	ja
2 Bootsleinen an den Spitzen je 5 m	ja

Tretluftpumpe Flickenset	auf Wunsch (gratis) ja
-----------------------------	---------------------------

Konstruktion

5 Spanten und Einfachkiel, faltboothaut mit geschlossenem Deck und Kielschutzstreifen. Stabilität und Steifheit werden durch die Fixierklammern und Befestigungen an den Spanten gewährleistet, die sowohl den Süllrand als auch die Außenrohre unverrückbar befestigen.

Die Luftschläuche sorgen für den sicheren Auftrieb des Bootes, verleihen dem Boot zusätzliche Robustheit und Seitenstoßunempfindlichkeit und erhöhen die Kippstabilität.

Aufbauzeit zu zweit ca. 25 min einschließlich Aufblasen der Luftschläuche.

Materialien

Gerüst	Spanten: Alu-Legierung D16T, Klammern: Polyäthylen mit Stahldorn, Riegel: rostfreier Stahl. Längsgestänge: Alu-Legierung D16T.
Boothaut	Unterboot: PVC-Plane 900 - 950 g/qm (Frankreich, NL, Belgien); Oberteil: PVC-Plane 600 - 650 g/qm
Luftschläuche	Nylon mit PU-Beschichtung Carrington (England)
Packsack	Oxford PVC 600D