

## Pascha



Klassisches faltboot mit Luftschläuchen für lebhaftes Fließgewässer, längere Strecken, Slalom-Training und -Wettkämpfe. Geeignet für Wildwasser bis Schwierigkeitsstufe IV (ausreichende Erfahrung des Fahrers wird vorausgesetzt).

Anzahl der Plätze	Tragfähigkeit
1+1	150 kg
Länge des Boots	Gewicht des Boots
3.2 m	10.5 kg

### Besonderheiten

- Schnelligkeit – vergleichbar der längerer faltbootzweisitzer
- Stabilität - das aufgebaute faltboot lässt sich ohne große verbiegung mit paddler an bord an einer spitze anheben
- Stauraum – Alles für eine längere wasserwanderung nötige passt unter deck
- Kompaktheit – Bei portagen ist neben dem boot noch ausreichend platz im rucksack
- Schlaufen zur gepäckverzerrung an deck
- Halbjacke und separate rückenlehne gehören zum lieferumfang
- Schaumstoffsitz
- Bodenschutzmatte
- Aufbauzeit 20 min.
- Gewährleistung 2 Jahre

### Technische Angaben

Bootstyp	Faltboot mit Luftschläuchen
Anzahl der Plätze	1
Tragfähigkeit	150 kg
Gewicht	10.5 kg
Maße	3,2 x 0,74 x 0,35 m
Packmaß	0,4 x 0,2 x 0,93 m

## Lieferumfang

Paddel	nein
Halbjacke	1
Lukendeckel	nein
separate Rückenlehne	1
Schaumstoffsitz	1
Bodenschutzmatte	ja
Schlaufen zur Gepäckverzurrung	ja
Packrucksack	ja
Handbuch	ja

## Konstruktion

2 Spanten, 2 offene Spanten und Einfachkiel, Faltboothaut mit geschlossenem Deck und Kielschutzstreifen. Stabilität und Steifheit werden durch die Fixierklammern und Befestigungen an den Spanten gewährleistet, die sowohl den Süllrand als auch die Außenrohre unverrückbar befestigen.

Die Luftschläuche sorgen für den sicheren Auftrieb des Bootes, verleihen dem Boot zusätzliche Robustheit und Seitenstoßunempfindlichkeit und erhöhen die Kippstabilität.

Aufbauzeit ca. 20 min einschließlich Aufblasen der Luftschläuche.

## Materialien

Gerüst	Spanten: Alu-Legierung D16T, Klammern: Polyäthylen mit Stahldorn, Riegel: rostfreier Stahl. Längsgestänge: Alu-Legierung D16T.
Boothaut	Unterboot: PVC-Plane 900 - 950 g/qm (Frankreich, NL, Belgien); Oberteil: PVC-Plane 600 - 650 g/qm
Luftschläuche	Nylon mit PU-Beschichtung Carrington (England)
Packsack	Oxford PVC 600D